

Dräger ABIL serie

Eenvoudige, maar effectieve bescherming: het ademluchtleidingsysteem, de ABIL serie levert comfortabele adembescherming bij vaste toepassingen.



Geschikt voor krappe ruimtes

Het aan de riem gedragen ventiel is geschikt voor werk in krappe of besloten ruimtes.

Optionele ingangen en uitgangen

Het apparaat heeft een optionele uitgang voor ademluchtinstrumenten en, indien nodig, een ingang voor een standby-apparaat.

Laag luchtverbruik

De ABIL serie is uitermate goed geschikt voor de luchttoevoer naar ademluchtsystemen zoals Airpack 1 en 2, omdat de luchtinlaat wordt bediend met een ademhalingsautomaat. Dit zorgt voor een laag luchtverbruik.

Licht in gewicht

Het weegt slechts ongeveer 450 gram en is dus bijzonder licht.

Kan worden gecombineerd met een masker

Het apparaat kan worden gecombineerd met een volgelaatsmasker of een halfgelaatsmasker en is aangesloten op een ademhalingsautomaat en een luchtinlaatslang.

Zonder verbruiksartikelen

Het ademluchtleidingsysteem is bijzonder kostenefficiënt omdat het een modulair ontwerp heeft en geen gebruik maakt van verbruiksartikelen.

Flexibel te dragen

De ABIL serie kan zowel links als rechts van het lichaam worden gedragen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Samengeperste luchtslang max 50 m	
Ademlucht	Volgens EN 12021, gebruik geen zuurstof of met zuurstof verrijkte lucht
Temperatuur	-10°C tot +60°C, tijdens gebruik
Werkdruk	7 tot 10 bar
Lucht volumestroom	300 L/min tot 1000 L/min
Treksterkte	>1000 N
Keuring	EN 139



Dräger ABIL serie
Lage onderhoudskosten