

Comet Lijnuitwerpapparaat

Een zelfstandige lijnuitwerpapparaat bestaat uit een waterdichte kunststof behuizing met kap, draai-grip handbescherme-eenheid, raket en lijn. Volledig compatibel met de nieuwste internationale SOLAS-wetgeving. Het apparaat heeft een bereik van 230 tot 250 meter en voldoet wereldwijd aan de normen. Een vaste stuwstof garandeert een zeer nauwkeurige vliegroute, zelfs in harde wind.



Eigenschappen

De Comet Linethrower 250 is ontworpen voor eenvoudige bediening in de meest extreme weersomstandigheden. Het kan gebruikt worden in alle situaties waar een lijn nauwkeurig en snel moet worden doorgegeven. Voor alle lijn-uitwerp operaties op zee tussen schepen, schip naar de wal, de wal naar het schip en de wal hulpverleningsdiensten, redden van zwemmers in nood, de uitvoering in overeenstemming obstakels en ruw terrein.

Opslag

Dit compacte apparaat moet idealiter opgeslagen worden in een waterbestendige kluis bij kamertemperatuur en op een gemakkelijk te bereiken locatie. De set van 4 apparaten wordt normaal gesproken aan boord geplaatst en kan worden verspreid op strategische posities in het schip.

Werking

1. Verwijder de cover en richt het apparaat in de gewenste vliegrichting.
2. Trek veiligheidspin weg.
3. Richt boven de bovenkant van het doel. Wees voorbereid op een terugslag.
4. Draai greep naar links of naar rechts om af te vuren.
5. Als een ontstekingsfout optreedt, houdt het apparaat in vuurpositie voor een minuut en gooi het dan overboord.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen	330 x 313 x 205 mm Ø
Gewicht	4.3 kg
Explosieve inhoud	113 gr
Breeksterkte lijn	>2 kn
Gewicht	SOLAS 74/88 volgens de laatste aanpassingen, IMO resoluties MSC. 81(70) Part 1, (MED) 96/98/EC, SeeBG MED 424. 002, SAS S010012, USCG



Comet lijnuitwerpapparaat
Gemakkelijk in gebruik