

Dräger C-C440 Communicatiesysteem

Com-control met grote push-to-talk-knop voor gemakkelijk gebruik van de zender. Stevig en robuust ontwerp conform IP67 / MIL-STD-810G. Speciaal ontworpen voor gebruik in gaspakken. ATEX-uitvoeringen leverbaar.



Voordelen

Push-to-Talk-knop

Het grote drukopvlak zorgt onder alle omstandigheden voor een betrouwbare spraakoverdracht en bediening, zelfs wanneer de C-C440 onder beschermende kleding of in een portofoonzak wordt gedragen.

Solide aansluiting

Dankzij de solide en robuuste quick-connect stekeraansluiting kan de C-C440 met elk van onze headsets worden gecombineerd, waardoor aansluiting op diverse portofoons mogelijk is.

Robuust en waterafstotend

De C-C440 is bijzonder solide en robuust ontworpen voor veel verschillende toepassingen en is eveneens waterdicht, waardoor aan de eisen van IP67 en MIL-STD-810G wordt voldaan.

ATEX goedgekeurd

Indien het systeem in explosiegevaarlijke omgevingen moet worden gebruikt, is de C-C440 zodanig ontworpen dat aan de ATEX-eisen wordt voldaan en over het ATEX-keurmerk wordt beschikt.

Systeemonderdelen



Dräger FPS®-COM 5000

Omdat er in een noodsituatie geen tijd is voor misverstanden: De Dräger FPS®-COM 5000 communicatie-unit is speciaal ontwikkeld voor het Dräger FPS® 7000 volgelaatsmasker en zorgt voor duidelijke verstaanbaarheid via de spraakversterker of portofoon – zelfs onder extreme omstandigheden.

Systeemonderdelen



D-28805-2015

Dräger FPS®-COM 7000

Met de Dräger FPS®-COM 7000 is handsfree communicatie mogelijk tussen alle gebruikers van ademluchttoestellen tijdens een inzet. Door het filteren van alle interferentie wordt een uitstekende spraakkwaliteit bereikt.



D-28790-2015

Dräger MS-COM

De Dräger MS-COM, optioneel uitgerust met een zwanehalsmicrofoon of een microfoon onder de kap, kan via een stereosteekker worden gecombineerd met de C-C440 en worden aangepast aan portofoons.



ST-4672-2003

Dräger HC-COM

HC-COM helmeenheten van Dräger zijn compacte en lichtgewicht luister- en spraakeenheden die kunnen worden aangepast aan verschillende helmvormen en die directe, heldere en betrouwbare verbale communicatie mogelijk maken.

Technische gegevens

Gewicht	140 g (zonder kabelaan sluiting)
Afmetingen	66 mm (diameter PTT-knop)
Kabel	4-pins Nexus-stekker PUR, vlambestendig: ø 4 mm / 270 mm, spiraalkabel
Bedrijfstemperatuur	-40 °C tot +85 °C
Beschermingsklasse	IP67, MIL 810G
Intrinsieke veiligheid	afhankelijk van portofoon

Bestelinformatie

Dräger C-C440	depending on radio
---------------	--------------------

Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht.
De vermelde handelsmerken zijn alleen in bepaalde landen gedeponeerd en niet noodzakelijkerwijs in het land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status.

HOOFDKANTOOR
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland
www.draeger.com

NEDERLAND
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3-5
2721 LT Zoetermeer
Postbus 310
2700 AH Zoetermeer
Tel +31 (0)79 344 46 66
Fax +31 (0)79 344 47 90
receptie@draeger.com

Dräger Nederland B.V.
Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1
3194 DK Hoogvliet
Tel +31 (0)10 295 27 40
Fax +31 (0)10 295 27 09
sales-mo.sd.nl@draeger.com

BELGIË
Dräger Safety België N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tel +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

Vind uw Dräger-
contactpersoon op:
www.draeger.com/contact

