

## Monitor TKW 3000

De TKW monitor is een goed alternatief voor slangen die uitgerold moeten worden op het dek. Deze oplossing verhoogt de veiligheid van de bemanning aan boord.



### Toepassingen

- binnenscheepvaart

### Kenmerken van de monitor

- zowel bemand als zonder bemanning inzetbaar
- 360° rotatie
- zowel horizontale als verticale rotatie met veiligheidsstop

### Kenmerken van de POK 400 straalpijp

- verstelbaar spuitpatroon
- diameter sproeier: 2"
- maximale sprayhoek: 110°
- aansluiting 3" DIN
- POK spuitstuk 400 DIN EN 15182-2

### Voordelen

- snelle responstijd in geval van een noodsituatie
- veilig door één persoon te bedienen
- de mogelijkheid van onbemande operatie vermindert gevaarlijke situaties voor de bemanning
- meer tijd om andere bemanningsleden en hulpdiensten bij te staan
- verhoogde veiligheid voor de bemanning, minder belemmeringen (slangen) op het dek
- worplengte afhankelijk van pompcapaciteit
- mogelijkheid tot leggen van schuimdeken
- vanaf januari 2013 ADN-goedkeur
- bij diverse terminals reeds toegestaan

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Materiaal               | Aluminium           |
| Kleur                   | Rood                |
| Lengte incl. straalpijp | 850 mm              |
| Lengte excl. straalpijp | 560 mm              |
| Breedte                 | 390 mm              |
| Max. flow               | 3.000 lpm @ 7 bar   |
| Inlet                   | flange DN 80, PN 16 |



**Monitor TKW 3000**  
Gemakkelijk te installeren en door één persoon te bedienen