

HV-Serie Schuim Straalpijpen (lage expansie)

De Delta HV-serie schuim straalpijpen zijn ontworpen voor gebruik met alle soorten schuim, inclusief fluoroproteïnen, AFFF's, FFFP's en universele alcoholbestendige schuimsoorten. De HV-serie is ontworpen om het schuim eerst uit te zetten en vervolgens te versnellen tot een hoge snelheid, waardoor lange worpen mogelijk zijn.



Algemene informatie

De HV-serie heeft een lichtmetalen behuizing, aan de binnen- en buitenkant gepoedercoat voor corrosiebestendigheid. De HV-serie is afgewerkt in epoxy gecoat polyester International Orange of High-Viz Yellow en kan worden geleverd met een groot aantal internationale inlaatadapters voor compatibiliteit met bestaande leidingen.

HV-serie (zelf-inducerend)

Delta's zelfinducerende HV-serie schuimtakpijpen stellen de gebruiker in staat om het schuimconcentraat direct vanuit de trommel te induceren via een opvoerbuys en een roestvrijstalen trommeldoorvoer, waardoor er geen aparte schuiminductor nodig is.

Kenmerken HV-225S en HV-450S

- zelfinductie
- 2" BPS mannelijk
- Epoxy poedercoating lichte legering

Er zijn meer typen leverbaar, onze verkoopafdeling kan u adviseren welk type geschikt is voor uw toepassing.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

HV225S

(zelf-inducerend)

Nominale stroming (L/min)	5 bar - 200 7 bar - 225
Schuimspreiding	6-10
Sproeibereik (meter) bij 7 bar	18-22 meter
Lengte	740 mm
Gewicht	2,2 kg
Goedkeuringen	Lloyds, M.C.A.

HV450S

(zelf-inducerend)

Nominale stroming (L/min)	5 bar - 400 7 bar - 450
Schuimspreiding	6-10
Sproeibereik (meter) bij 7 bar	20-24
Lengte	880 mm
Gewicht	2,6 kg
Goedkeuringen	Lloyds, M.C.A.



Delta HV225 Straalpijp
Zelf inducerend model