

Fluorvrije Schuimbluswagen 50 liter AB (externe drukcilinder)

De 50 liter fluorvrije schuimblusser is een krachtige en milieuvriendelijke oplossing voor het bestrijden van branden van klasse A en B. Dankzij het robuuste roestvrijstalen ontwerp en hoogwaardige componenten biedt deze blusser betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen. Ideaal voor gebruik in industriële toepassingen waar veiligheid en duurzaamheid voorop staan.



Toepassingen voor de zeevaart, binnenvaart en offshoremarkt

- machine kamer
- auto dek
- heli dek

Eigenschappen

Behuizing: Roestvrij Staal

Gemaakt van AISI 304L roestvrij staal, deze cilinder is gecoat met een levendige rode polyester poederverf. Het voldoet aan de strenge normen van EN 1866-1 en Richtlijn 2014/68/EU (PED). Het compacte ontwerp heeft alle accessoires naadloos op de hoofdcilinder gelast.

Klep: Messing

De kopkap is gemaakt van vernikkeld messing en bevat een betrouwbare veiligheidsklep.

Cartridge

Uitgerust met een stikstof (N₂) stalen fles, zwart geleverd en gecertificeerd volgens 2010/35/UE. De handwiel messing klep is voorzien van een geïntegreerd veiligheidssysteem.

Blusmiddel

Dit blusapparaat gebruikt water met additieven, waardoor het 100% fluorvrij is. Het levert uitstekende prestaties bij klasse A- en B-branden en is milieuvriendelijk. Alle onderdelen die in contact komen met het blusmiddel zijn volledig compatibel.

Slang/Hoorn

Voorzien van een 5 meter EPDM versterkte rubberen slang, gecombineerd met een polyamide PA6 knijp pistool en diëlektrische mondstuk. Dit blusapparaat is veilig te gebruiken op elektrische apparatuur tot 1000V op een afstand van 1 meter, en biedt uitstekende flexibiliteit over een breed temperatuurbereik.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Fabrikant / Model	FG50-WNM FF
Soort	Fluorvrij schuim
Inhoud	50 liter
Brandklasse	A IVB
Drijfgas	N ₂
Spuitduur	273,5 seconden
Werkdruk	17 bar bij 60°C 13 bar bij 20°C 10 bar bij 5°C
Geschikt voor elektrische apparatuur	Geschikt to 1000V op 1 meter afstand
Blusmateriaal	Fluorvrij schuim
Lengte van afvoerslang	5 of 10 meter
Diameter van de wielen	300 mm
Temperatuur bereik	+5°C to +60°C
Bruto gewicht	28 kg
Gevuld gewicht	78,05 kg
Afmetingen	Hoogte:1030 mm
Kleur	Rood (RAL3000)
Goedkeuringen	EN 1866-1 / CE, MED